Kapitel 72 Jern og stål

Bestemmelser

1. I dette kapitel — og for så vidt angår nedenstående litra d), e) og f) overalt i nomenklaturen — forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a) »råjern«: legeringer af jern og kulstof, der ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent og som eventuelt tillige indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — ikke over 10 % krom — ikke over 6 % mangan — ikke over 3 % fosfor — ikke over 8 % silicium — ikke over 10 % i alt af andre bestanddele b) »spejljern«: legeringer af jern og kulstof med indhold af mangan på over 6 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent, og som i øvrigt er af beskaffenhed som anført i litra a) c) »ferrolegeringer«: legeringer i blokke, klumper eller lignende ubearbejdet form, i former fremkommet ved kontinuerlig støbning, eller som granulat eller pulver, også agglomereret, sædvanligvis anvendt som tilsætningsmiddel ved fremstilling af andre legeringer, eller til afiltning, afsvovlning eller lignende anvendelse i jern- og stålindustrien, og som almindeligvis ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af jern på 4 vægtprocent og derover samt med én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — over 10 % krom — over 30 % mangan — over 3 % fosfor — over 8 % silicium — over 10 % i alt af andre bestanddele, undtagen kulstof, dog således at indholdet af kobber ikke overstiger 10 %. d) »stål«: jernmaterialer, undtagen varer henhørende under pos. 7203, der (bortset fra bestemte varer fremstillet ved støbning) er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, og som har et indhold af kulstof på 2 vægtprocent og derunder. Kromholdigt stål kan dog have et større indhold af kulstof e) »rustfrit stål«: stållegeringer med indhold af kulstof på 1,2 vægtprocent og derunder og af krom på 10,5 vægtprocent og derover, også med indhold af andre bestanddele f) »andet legeret stål«: stål, der ikke svarer til definitionen på rustfrit stål, og som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — mindst 0,3 % aluminium — mindst 0,0008 % bor — mindst 0,3 % krom — mindst 0,3 % kobolt — mindst 0,4 % kobber — mindst 0,4 % bly — mindst 1,65 % mangan — mindst 0,08 % molybdæn — mindst 0,3 % nikkel — mindst 0,06 % niobium — mindst 0,6 % silicium — mindst 0,05 % titan — mindst 0,3 % wolfram — mindst 0,1 % vanadium — mindst 0,05 % zirkon — mindst 0,1 % af andre bestanddele (undtagen svovl, fosfor, kulstof og kvælstof), beregnet hver for sig g) »omsmeltet jern- og stålaffald i ingots«: groft støbte produkter i form af ingots (uden støbehalse) eller blokke, med dybe overfladefejl, og som ikke, for så vidt angår deres kemiske sammensætning, svarer til definitionerne af råjern, spejljern eller ferrolegeringer h) »granulater«: produkter, hvoraf mindre end 90 vægtprocent passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 1 mm, og hvoraf 90 vægtprocent og derover passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 5 mm ij) »halvfabrikata«: kontinuerligt støbte produkter med massivt tværsnit, også selv om de har undergået en forberedende varmvalsning; andre produkter med massivt tværsnit, som ikke er yderligere bearbejdet end forberedende varmvalset eller groft tildannet ved smedning, herunder emner til profiler. Disse varer foreligger ikke i oprullet stand k) »fladvalsede produkter«: valsede produkter med massivt rektangulært tværsnit, som ikke opfylder definitionen i ovenstående litra ?) i følgende former: — i regelmæssigt oprullede ringe, eller — i rette længder, med en bredde på mindst 10 gange tykkelsen, når denne er under 4,75 mm, eller med en bredde på over 150 mm, såfremt tykkelsen er 4,75 mm og derover uden dog at overstige halvdelen af bredden. Som »fladvalsede produkter« betragtes også produkter med reliefmønster, der er opstået direkte ved valsningen (fx riller, ribber, tern, dråber, knopper, romber), samt perforerede, bølgede og polerede varer, forudsat at de ikke ved bearbejdningen har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner. Fladvalsede produkter af anden form end rektangulær eller kvadratisk skal — uanset størrelsen — tariferes som varer af bredde 600 mm og derover, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner l) »varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe«: varmvalsede produkter i uregelmæssigt oprullede ringe, med massivt tværsnit i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanter eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle). Varerne kan have indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger) m) »andre stænger«: produkter, der ikke svarer til nogen af definitionerne under litra ?), k) eller l) eller til definitionen af tråd, med et ensartet tværsnit i hele længden i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanter eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle). Varerne kan have: — indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger) — snoninger, der er fremkommet efter valsningen n) »profiler«: produkter med ensartet massivt tværsnit i hele længden, der ikke svarer til nogen af definitionerne under litra ?), k), l) eller m) eller til definitionen af tråd. Kapitel 72 omfatter ikke varer henhørende under pos. 7301 eller 7302 o) »tråd«: koldformede produkter i oprullet stand, med et hvilket som helst ensartet massivt tværsnit i hele længden, og som ikke svarer til definitionen af fladvalsede produkter p) »hule borestænger«: hule stænger, der er anvendelige som bor, med hvilket som helst tværsnit og med største udvendige tværmål på over 15 mm, men ikke over 52 mm, og med et største indvendige tværmål, der højst udgør halvdelen af det største udvendige tværmål. Hule stænger af jern eller stål, der ikke opfylder denne definition, henhører under pos. 7304. 2. Jern- og stålprodukter, som er beklædt med jern og stål af andre sorter, tariferes som produkter af den jern- og stålsort, der, beregnet efter vægt, udgør den største del af produkterne. 3. Jern- og stålprodukter fremstillet ved elektrolyse, ved sprøjtestøbning eller ved sintring tariferes efter deres form og sammensætning i dette kapitel i de positioner, der omfatter de tilsvarende varmvalsede produkter.

Underpositionsbestemmelser 1. Ved nedenstående betegnelser forstås i dette kapitel følgende: a) »legeret

råjern«: råjern, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — over 0,2 % krom — over 0,3 % kobber — over 0,3 % nikkel — over 0,1 % af én af følgende bestanddele: aluminium, molybdæn, titan, wolfram, vanadium b) »ulegeret automatstål«: ulegeret stål, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt): — mindst 0,08 % svovl — mindst 0,1 % bly — over 0,05 % selen — over 0,01 % tellur — over 0,05 % bismut c) »silicium-elektrisk stål«: legeret stål med indhold af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent, og af kulstof på 0,08 vægtprocent og derunder. Stålet kan endvidere indeholde indtil 1 vægtprocent aluminium, men ikke andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stål d) »hurtigstål«: legeret stål, som ud over andre bestanddele skal indeholde mindst to af følgende tre bestanddele: molybdæn, wolfram og vanadium i en sammenlagt mængde på 7 vægtprocent og derover og med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover og af krom på 3-6 vægtprocent e) »siliciummangan-stål«: legeret stål indeholdende, beregnet efter vægt: — ikke over 0,7 % kulstof — mindst 0,5 %, men ikke over 1,9 % mangan — mindst 0,6 %, men ikke over 2,3 % silicium, men ikke andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stål. 2. Ved tarifering af ferrolegeringer i underpositionerne i pos. 7202 gælder følgende: En ferrolegering betragtes som todelt og tariferes i den relevante underposition (hvis den eksisterer), såfremt blot en af bestanddelene overstiger den minimumsmængde, der er fastsat i bestemmelse 1 c) til dette kapitel; analogt hermed betragtes en legering som tredelt eller firedelt, såfremt to eller tre bestanddele overstiger minimumsmængden. Ved anvendelsen af denne regel, skal de uspecificerede »andre bestanddele«, som der henvises til i bestemmelse 1 c) til dette kapitel, hver for sig overstige 10 vægtprocent. Supplerende bestemmelse 1. Ved følgende udtryk forstås: — som »elektriske plader« (pos. 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 og 7211 23 20) betragtes fladvalsede produkter med et ommagnetiseringstab pr. kg (målt efter Epsteins metode med en strøm på 50 perioder og en induktion på 1 tesla) på: — 2,1 watt og derunder for plader af tykkelse ikke over 0,2 mm — 3,6 watt og derunder for plader af tykkelse over 0,2 mm, men under 0,6 mm — 6 watt og derunder for plader af tykkelse 0,6 mm og derover, men ikke over 1,5 mm — som »hvidblik« (pos. 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 og 7212 40 20) betragtes fladvalsede produkter (af tykkelse under 0,5 mm) med tinovertræk, hvis indhold af tin er 97 vægtprocent og derover — som »værktøjsstål« (pos. 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 og 7228 60 20) betragtes legeret stål, undtagen rustfrit stål eller hurtigstål, som indeholder en af følgende sammensætninger i de anførte mængder, også med indhold af andre bestanddele: — under 0,6 % kulstof og mindst 0,7 % silicium og mindst 0,05 % vanadium eller mindst 4 % wolfram — mindst 0,8 % kulstof og mindst 0,05 % vanadium — over 1,2 % kulstof og mindst 11 % krom, men ikke over 15 %. — mindst 0,16 % kulstof, men ikke over 0,5 % og mindst 3,8 % nikkel, men ikke over 4,3 % og mindst 1,1 % krom, men ikke over 1,5 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 % — mindst 0,3 % kulstof, men ikke over 0,5 % og mindst 1,4 % krom, men ikke over 2,1 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 % og under 1,2 % nikkel — mindst 0,3 % kulstof og under 5,2 % krom og mindst 0,65 % molybdæn eller mindst 0,4 % wolfram — mindst 0,5 % kulstof, men ikke over 0,6 % og mindst 1,25 % nikkel, men ikke over 1,8 % og mindst 0,5 % krom, men ikke over 1,2 % og mindst 0,15 % molybdæn, men ikke over 0,5 %.

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.01	**Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former**					
	I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER					
	— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på 0,5 vægtprocent og derunder					
	— — Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover					
7201.10.11	— — — Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder	0%			kg	25%
7201.10.19	— — — Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent	0%			kg	25%
7201.10.30	— — Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent	0%			kg	25%
7201.10.90	— — Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent	0%			kg	25%
7201.20.00	— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Legeret råjern; spejljern					
7201.50.10	— — Legeret råjern med indhold af titan på 0,3 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og af vanadium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent	0%			kg	25%
7201.50.90	— — Andre varer	0%			kg	25%

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Punktgjald Pct	Eind	Eind	Mvg
72.02	**Ferrolegeringer**					
	— Ferromangan					
	— — Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent					
7202.11.20	— — — Af kornstørrelse ikke over 5 mm og med indhold af mangan på over 65 vægtprocent	0%			kg	25%
7202.11.80	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7202.19.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Ferrosilicium					
7202.21.00	— — Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7202.29.10	— — — Med indhold af magnesium på 4 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent	0%			kg	25%
7202.29.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7202.30.00	— Ferrosiliciummangan	0%			kg	25%
	— Ferrochrom					
	— — Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent					
7202.41.10	— — — Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent	0%			kg	25%
7202.41.90	— — — Med indhold af kulstof på over 6 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7202.49.10	— — — Med indhold af kulstof på 0,05 vægtprocent og derunder	0%			kg	25%
7202.49.50	— — — Med indhold af kulstof på over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7202.49.90	— — — Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke over 4 vægtprocent	0%			kg	25%
7202.50.00	— Ferrosiliciumchrom	0%			kg	25%
7202.60.00	— Ferronikkel	0%			kg	25%
7202.70.00	— Ferromolybden	0%			kg	25%
7202.80.00	— Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram	0%			kg	25%
	— Andre varer					
7202.91.00	— — Ferrotitan og ferrosiliciumtitan	0%			kg	25%
7202.92.00	— — Ferrovanadium	0%			kg	25%
7202.93.00	— — Ferroniobium	0%			kg	25%
	— — Andre varer					
7202.99.10	— — — Ferrophosphat	0%			kg	25%
7202.99.30	— — — Ferrosiliciummagnesium	0%			kg	25%
7202.99.80	— — — Andre varer	0%			kg	25%
72.03	**Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former**					
7203.10.00	— Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm	0%			kg	25%
7203.90.00	— Andre varer	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.04	**Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald**					
7204.10.00	— Affald og skrot, af støbejern	0%			kg	25%
	— Affald og skrot, af legeret stål					
	— — Af rustfrit stål					
7204.21.10	— — — Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7204.21.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7204.29.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7204.30.00	— Affald og skrot, af fortinnet jern og stål	0%			kg	25%
	— Andet affald og skrot					
	— — Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker					
7204.41.10	— — — Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald	0%			kg	25%
	— — — Stansnings- og klipningsaffald					
7204.41.91	— — — — I pakker	0%			kg	25%
7204.41.99	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — Andre varer					
7204.49.10	— — — Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot)	0%			kg	25%
	— — — Andre varer					
7204.49.30	— — — — I pakker	0%			kg	25%
7204.49.90	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7204.50.00	— Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald	0%			kg	25%
72.05	**Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål**					
7205.10.00	— Granulater	0%			kg	25%
	— Pulver					
7205.21.00	— — Af legeret stål	0%			kg	25%
7205.29.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
72.06	**Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203**					
	II. JERN OG ULEGERET STÅL					
7206.10.00	— Ingots	0%			kg	25%
7206.90.00	— Andre varer	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.07	**Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål**					
	— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
	— — Med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen					
	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning					
7207.11.11	— — — — Af automatstål	0%			kg	25%
	— — — — I andre tilfælde					
7207.11.14	— — — — — Af tykkelse 130 mm og derunder	0%			kg	25%
7207.11.16	— — — — — Af tykkelse over 130 mm	0%			kg	25%
7207.11.90	— — — Smededе	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit					
7207.12.10	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7207.12.90	— — — Smededе	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit					
7207.19.12	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7207.19.19	— — — — Smededе	0%			kg	25%
7207.19.80	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover					
	— — Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen					
	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning					
7207.20.11	— — — — Af automatstål	0%			kg	25%
	— — — — I andre tilfælde					
7207.20.15	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%			kg	25%
7207.20.17	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7207.20.19	— — — Smededе	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit					
7207.20.32	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7207.20.39	— — — Smededе	0%			kg	25%
	— — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit					
7207.20.52	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7207.20.59	— — — Smededе	0%			kg	25%
7207.20.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.08	**Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne**					
7208.10.00	— I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefmønster	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede, dekaperet					
7208.25.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%			kg	25%
7208.26.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%			kg	25%
7208.27.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede					
7208.36.00	— — Af tykkelse over 10 mm	0%			kg	25%
7208.37.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm	0%			kg	25%
7208.38.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%			kg	25%
7208.39.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%			kg	25%
7208.40.00	— Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefmønster	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmvalsede					
	— — Af tykkelse over 10 mm					
7208.51.20	— — — Af tykkelse over 15 mm	0%			kg	25%
	— — — Af tykkelse over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde					
7208.51.91	— — — — 2050 mm og derover	0%			kg	25%
7208.51.98	— — — — Under 2050 mm	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm					
7208.52.10	— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde, af bredde					
7208.52.91	— — — — 2050 mm og derover	0%			kg	25%
7208.52.99	— — — — Under 2050 mm	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm					
7208.53.10	— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1250 mm og af tykkelse 4 mm og derover	0%			kg	25%
7208.53.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7208.54.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7208.90.20	— — Perforerede	0%			kg	25%
7208.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.09	**Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne**					
	— I oprullet stand, kun koldvalsede					
7209.15.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm					
7209.16.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
7209.16.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm					
7209.17.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
7209.17.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm					
7209.18.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7209.18.91	— — — — Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm	0%			kg	25%
7209.18.99	— — — — Af tykkelse under 0,35 mm	0%			kg	25%
	— Ikke oprullet, kun koldvalsede					
7209.25.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm					
7209.26.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
7209.26.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm					
7209.27.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
7209.27.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm					
7209.28.10	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
7209.28.90	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7209.90.20	— — Perforerede	0%			kg	25%
7209.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.10	**Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne**					
	— Belagt eller overtrukket med tin					
7210.11.00	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm					
7210.12.20	— — — Hvidblik	0%			kg	25%
7210.12.80	— — — Andre varer	0%			kg	25%
7210.20.00	— Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader	0%			kg	25%
7210.30.00	— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%			kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde					
7210.41.00	— — Bølgede	0%			kg	25%
7210.49.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7210.50.00	— Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider	0%			kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med aluminium					
7210.61.00	— — Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer	0%			kg	25%
7210.69.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Malet, lakeret eller overtrukket med plast					
7210.70.10	— — Hvidblik, lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret	0%			kg	25%
7210.70.80	— — Andre varer	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7210.90.30	— — Pletteret	0%			kg	25%
7210.90.40	— — Fortinnet og med påtryk	0%			kg	25%
7210.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
72.11	**Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne**					
	— Kun varmvalsede					
7211.13.00	— — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster	0%			kg	25%
7211.14.00	— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover	0%			kg	25%
7211.19.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Kun koldvalsede					
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7211.23.20	— — — »Elektriske«	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7211.23.30	— — — — Af tykkelse 0,35 mm og derover	0%			kg	25%
7211.23.80	— — — — Af tykkelse under 0,35 mm	0%			kg	25%
7211.29.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7211.90.20	— — Perforerede	0%			kg	25%
7211.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.12	**Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne**					
	— Belagt eller overtrukket med tin					
7212.10.10	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	0%			kg	25%
7212.10.90	— — Andre varer	0%			kg	25%
7212.20.00	— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%			kg	25%
7212.30.00	— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%			kg	25%
	— Malet, lakeret eller overtrukket med plast					
7212.40.20	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret; produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret	0%			kg	25%
7212.40.80	— — Andre varer	0%			kg	25%
	— Belagt eller overtrukket på anden måde					
7212.50.20	— — Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider	0%			kg	25%
7212.50.30	— — Forchromet eller forniklet	0%			kg	25%
7212.50.40	— — Forkobret	0%			kg	25%
	— — Belagt eller overtrukket med aluminium					
7212.50.61	— — — Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer	0%			kg	25%
7212.50.69	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7212.50.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7212.60.00	— Pletteret	0%			kg	25%
72.13	**Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål**					
7213.10.00	— Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0%			kg	25%
7213.20.00	— I andre tilfælde, af automatstål	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
	— — Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm					
7213.91.10	— — — Af den art der anvendes til armering af beton	0%			kg	25%
7213.91.20	— — — Af den art der anvendes til forstærkning af dæk	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7213.91.41	— — — — Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder	0%			kg	25%
7213.91.49	— — — — Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent	0%			kg	25%
7213.91.70	— — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent	0%			kg	25%
7213.91.90	— — — — Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7213.99.10	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%			kg	25%
7213.99.90	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.14	**Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen**					
7214.10.00	— Smedet	0%			kg	25%
7214.20.00	— Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen	0%			kg	25%
7214.30.00	— I andre tilfælde, af automatstål	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
	— — Med rektangulært tværsnit					
7214.91.10	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%			kg	25%
7214.91.90	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7214.99.10	— — — — Af den art der anvendes til armering af beton	0%			kg	25%
	— — — — I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter					
7214.99.31	— — — — — 80 mm og derover	0%			kg	25%
7214.99.39	— — — — — Under 80 mm	0%			kg	25%
7214.99.50	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover					
	— — — — Med cirkelformet tværsnit af diameter					
7214.99.71	— — — — — 80 mm og derover	0%			kg	25%
7214.99.79	— — — — — Under 80 mm	0%			kg	25%
7214.99.95	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
72.15	**Andre stænger af jern og ulegeret stål**					
7215.10.00	— Af automatstål, kun koldbehandlede	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, kun koldbehandlede					
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7215.50.11	— — — Med rektangulært tværsnit	0%			kg	25%
7215.50.19	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7215.50.80	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7215.90.00	— I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.16	**Profiler af jern og ulegeret stål**					
7216.10.00	— U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	0%			kg	25%
	— L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm					
7216.21.00	— — L-profiler	0%			kg	25%
7216.22.00	— — T-profiler	0%			kg	25%
	— U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover					
	— — U-profiler					
7216.31.10	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm	0%			kg	25%
7216.31.90	— — — Af højde over 220 mm	0%			kg	25%
	— — I-profiler					
	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm					
7216.32.11	— — — — Parallelflangede	0%			kg	25%
7216.32.19	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — — Af højde over 220 mm					
7216.32.91	— — — — Parallelflangede	0%			kg	25%
7216.32.99	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — H-profiler					
7216.33.10	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm	0%			kg	25%
7216.33.90	— — — Af højde over 180 mm	0%			kg	25%
	— L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover					
7216.40.10	— — L-profiler	0%			kg	25%
7216.40.90	— — T-profiler	0%			kg	25%
	— Andre profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede					
7216.50.10	— — Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidelængde ikke overstiger 80 mm	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7216.50.91	— — — Vulstfladjern	0%			kg	25%
7216.50.99	— — — Andre varer	0%			kg	25%
	— Profiler, kun koldbehandlede					
	— — Fremstillet af fladvalsede produkter					
7216.61.10	— — — C-, L-, U-, Z- eller omega-profiler eller åbne rør	0%			kg	25%
7216.61.90	— — — Andre varer	0%			kg	25%
7216.69.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre varer					
	— — Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter					
7216.91.10	— — — Profilplader	0%			kg	25%
7216.91.80	— — — Andre varer	0%			kg	25%
7216.99.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.17	**Tråd af jern og ulegeret stål**					
	— Ikke belagt eller overtrukket, også poleret					
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7217.10.10	— — — Med største tværmål under 0,8 mm	0%			kg	25%
	— — — Med største tværmål 0,8 mm og derover					
7217.10.31	— — — — Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0%			kg	25%
7217.10.39	— — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7217.10.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%			kg	25%
7217.10.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med zink					
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7217.20.10	— — — Med største tværmål under 0,8 mm	0%			kg	25%
7217.20.30	— — — Med største tværmål 0,8 mm og derover	0%			kg	25%
7217.20.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%			kg	25%
7217.20.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
	— Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller					
	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent					
7217.30.41	— — — Forkobret	0%			kg	25%
7217.30.49	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7217.30.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%			kg	25%
7217.30.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7217.90.20	— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	0%			kg	25%
7217.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	0%			kg	25%
7217.90.90	— — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.18	**Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål**					
	III. RUSTFRIT STÅL					
7218.10.00	— Ingots og andre ubearbejdede former	0%			kg	25%
	— Andre varer					
	— — Med rektangulært tværsnit					
7218.91.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7218.91.80	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med kvadratisk tværsnit					
7218.99.11	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7218.99.19	— — — — Smedede	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7218.99.20	— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0%			kg	25%
7218.99.80	— — — — Smedede	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.19	**Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover**					
	— Kun varmvalsede, i oprullet stand					
7219.11.00	— — Af tykkelse over 10 mm	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm					
7219.12.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.12.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm					
7219.13.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.13.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse under 3 mm					
7219.14.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.14.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Kun varmvalsede, ikke oprullet					
	— — Af tykkelse over 10 mm					
7219.21.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.21.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm					
7219.22.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.22.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7219.23.00	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm	0%			kg	25%
7219.24.00	— — Af tykkelse under 3 mm	0%			kg	25%
	— Kun koldvalsede					
7219.31.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm					
7219.32.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.32.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm					
7219.33.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.33.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm					
7219.34.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.34.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse under 0,5 mm					
7219.35.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7219.35.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7219.90.20	— — Perforerede	0%			kg	25%
7219.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.20	**Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm**					
	— Kun varmvalsede					
7220.11.00	— — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%			kg	25%
7220.12.00	— — Af tykkelse under 4,75 mm	0%			kg	25%
	— Kun koldvalsede					
	— — Af tykkelse 3 mm og derover					
7220.20.21	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7220.20.29	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse over 0,35 mm, men under 3 mm					
7220.20.41	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7220.20.49	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — Af tykkelse 0,35 mm og derunder					
7220.20.81	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7220.20.89	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7220.90.20	— — Perforerede	0%			kg	25%
7220.90.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
72.21						
	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål					
7221.00.10	— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7221.00.90	— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.22	**Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål**					
	— Stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede					
	— — Med cirkulært tværsnit					
	— — — Af diameter 80 mm og derover					
7222.11.11	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.11.19	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — Af diameter under 80 mm					
7222.11.81	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.11.89	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7222.19.10	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.19.90	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Stænger, kun koldbehandlede					
	— — Med cirkulært tværsnit					
	— — — Af diameter 80 mm og derover					
7222.20.11	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.19	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — Af diameter 25 mm og derover, men under 80 mm					
7222.20.21	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.29	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — — Af diameter under 25 mm					
7222.20.31	— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.39	— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7222.20.81	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.20.89	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— Andre stænger					
	— — Smedede					
7222.30.51	— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	0%			kg	25%
7222.30.91	— — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7222.30.97	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Profiler					
7222.40.10	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	0%			kg	25%
7222.40.50	— — Kun koldbehandlede	0%			kg	25%
7222.40.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.23						
	Tråd af rustfrit stål					
	— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover					
7223.00.11	— — Med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, og af chrom på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent	0%			kg	25%
7223.00.19	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent					
7223.00.91	— — Med indhold af chrom på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent, og af aluminium på 3,5 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent	0%			kg	25%
7223.00.99	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.24	**Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål**					
	IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL					
	— Ingots og andre ubearbejdede former					
7224.10.10	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7224.10.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre varer					
7224.90.02	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit					
	— — — — Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning					
	— — — — — Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen					
7224.90.03	— — — — — — Af hurtigstål	0%			kg	25%
7224.90.05	— — — — — — Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel	0%			kg	25%
7224.90.07	— — — — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7224.90.14	— — — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7224.90.18	— — — — Smedede	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
	— — — — Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning					
7224.90.31	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7224.90.38	— — — — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7224.90.90	— — — — Smedede	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.25	**Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover**					
	— Af silicium-elektrisk stål					
7225.11.00	— — Korn-orienteret	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7225.19.10	— — — Varmvalsede	0%			kg	25%
7225.19.90	— — — Koldvalsede	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, kun varmvalsede, i oprullet stand					
7225.30.10	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7225.30.30	— — Af hurtigstål	0%			kg	25%
7225.30.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, kun varmvalsede, ikke oprullet					
7225.40.12	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7225.40.15	— — Af hurtigstål	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7225.40.40	— — — Af tykkelse over 10 mm	0%			kg	25%
7225.40.60	— — — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm	0%			kg	25%
7225.40.90	— — — Af tykkelse under 4,75 mm	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde, kun koldvalsede					
7225.50.20	— — Af hurtigstål	0%			kg	25%
7225.50.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7225.91.00	— — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%			kg	25%
7225.92.00	— — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%			kg	25%
7225.99.00	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
72.26	**Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm**					
	— Af silicium-elektrisk stål					
7226.11.00	— — Korn-orienteret	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7226.19.10	— — — Kun varmvalsede	0%			kg	25%
7226.19.80	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7226.20.00	— Af hurtigstål	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
	— — Kun varmvalsede					
7226.91.20	— — — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
	— — — I andre tilfælde					
7226.91.91	— — — — Af tykkelse 4,75 mm og derover	0%			kg	25%
7226.91.99	— — — — Af tykkelse under 4,75 mm	0%			kg	25%
7226.92.00	— — Kun koldvalsede	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7226.99.10	— — — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink	0%			kg	25%
7226.99.30	— — — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde	0%			kg	25%
7226.99.70	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.27	**Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål**					
7227.10.00	— Af hurtigstål	0%			kg	25%
7227.20.00	— Af siliciummanganstål	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7227.90.10	— — Med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel	0%			kg	25%
7227.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7227.90.95	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%

Vørunr	Vørutekstur	Gatt	Pct	Eind	Eind	Mvg
72.28	**Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål**					
	— Stænger af hurtigstål					
7228.10.20	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret	0%			kg	25%
7228.10.50	— — Smedede	0%			kg	25%
7228.10.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Stænger af siliciummanganstål					
7228.20.10	— — Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire sider	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
7228.20.91	— — — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret	0%			kg	25%
7228.20.99	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede					
7228.30.20	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent					
7228.30.41	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover	0%			kg	25%
7228.30.49	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter					
7228.30.61	— — — — 80 mm og derover	0%			kg	25%
7228.30.69	— — — — Under 80 mm	0%			kg	25%
7228.30.70	— — — Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire flader	0%			kg	25%
7228.30.89	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre stænger, kun smedede					
7228.40.10	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7228.40.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre stænger, kun koldbehandlede					
7228.50.20	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7228.50.40	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
	— — I andre tilfælde					
	— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter					
7228.50.61	— — — — 80 mm og derover	0%			kg	25%
7228.50.69	— — — — Under 80 mm	0%			kg	25%
7228.50.80	— — — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Andre stænger					
7228.60.20	— — Af værktøjsstål	0%			kg	25%
7228.60.80	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
	— Profiler					
7228.70.10	— — Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede	0%			kg	25%
7228.70.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%
7228.80.00	— Hule borestænger	0%			kg	25%

			Punktgjald			
Vørunr	**Vørutekstur**	**Gatt**	**Pct**	**Eind**	**Eind**	**Mvg**
72.29	**Tråd af andet legeret stål**					
7229.20.00	— Af siliciummanganstål	0%			kg	25%
	— I andre tilfælde					
7229.90.20	— — Af hurtigstål	0%			kg	25%
7229.90.50	— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent	0%			kg	25%
7229.90.90	— — I andre tilfælde	0%			kg	25%